

耐熱塗料のソリューションパートナー、「テルパス」はお客様のニーズに「満足」でお応えします。



耐熱塗料は、一般塗料のように被塗物を保護し美観を得るだけでなく、高温のなか劣化していく金属素材を守るという使命があります。大信ペイントの耐熱塗料「テルパス」は、焼却プラント、ボイラー、車輌のマフラーから家電製品まで、幅広い用途で活躍しています。また、さらに厳しい使用環境には、「テルパス特殊用途シリーズ」をご用意しております。耐熱塗料のことなら、あなたのソリューションパートナー「テルパス」におまかせください。

テルパスニューラインシステム

屋内仕様

屋外仕様

長期曝露仕様

上塗り1回
RSシリーズ
Sシリーズ
Bシリーズ
Cシリーズ

下塗り1回
PSシリーズ
PNB
▼

下塗り1回目
PZシリーズ
▼
下塗り2回目
PZシリーズ
▼
曝露(6ヶ月以内)
▼
上塗り1回
RSシリーズ
Sシリーズ
Bシリーズ
Cシリーズ



T H E R P A S S
テルパス
耐熱塗料

テルパスニューライン

上塗り

屋内から屋外プラントまで幅広くお使いいただける上塗りシリーズです。

品名	200°C	300°C	400°C	500°C	600°C	700°C	色相	荷姿
RSシリーズ	RS-200	RS-300	RS-400	RS-500	RS-600	—	高輝度シルバー	16kg・4kg・800g
Sシリーズ	S-200	S-300	S-400	S-500	S-600	S-700	シルバー*	16kg・4kg・800g
Bシリーズ	B-200	B-300	B-400	B-500	B-600	—	ブラック	16kg・4kg・800g
Cシリーズ	C-200	C-300	C-400	C-500	C-600	—	指定色原色(つや消し)	16kg・4kg・800g

*S-700のみ高輝度シルバー

下塗り

屋内からプラントまで御使用頂けるスタンダードタイプの「PSシリーズ」、6ヶ月以内の曝露が必要な場合、常温での防食性が必要になる場合には「PZシリーズ」をお選びいただけます。

また、刷毛塗り時や淡彩色の上塗りの際には、ブリード(にじみ)を起こしにくい「PNBタイプ」があります

品名	200°C	300°C	400°C	500°C	600°C	700°C	色相	荷姿
PSシリーズ	PS-200	PS-300	PS-400	PS-500	PS-600	—	赤さび・グレー	16kg・4kg・800g
PZシリーズ	PZ-200	PZ-300	PZ-400	PZ-500	PZ-600	—	赤さび・グレー	16kg・4kg
PNBシリーズ	—	—	PNB-400	PNB-600	—	赤さび・グレー	16.8kgs・4.2kgs	

特殊用途シリーズ

熱間塗装用

テルパス H200 シリーズ	200°C
テルパス H300 シリーズ	300°C
テルパス H600 シリーズ	600°C

煙道内面用

テルパス TD300 グレー	300°C
テルパス ES200 ブラック	200°C
テルパス ES300 ブラック	300°C

耐薬品用(常温硬化型:二液)

テルパス ESD300 グレー	300°C
シルバー・ブラック	最高600°C

エアゾール